

メニュールートマップ

ネットワーク設定
有線/無線LAN選択
有線LAN、無線LAN
無線LAN設定
WPS プッシュボタン方式
WPS PINコード方式
AOSS
らくらく無線スタート
SSID設定
アクセスポイント選択
手動入力
セキュリティ設定
なし
WEP(802.11認証)
オープンシステム、共有キー
WPA/WPA2-PSK(WPA/WPA2-PSKの暗号化方式)
自動、AES-CCMP
パワーセーブモード
OFF、ON
接続情報
MACアドレス
無線LAN状態
最新のエラー情報
チャンネル
SSID設定
セキュリティ設定
パワーセーブモード
ダイレクト接続のON/OFF
OFF、ON
TCP/IP設定
IPv4設定
IPアドレス設定
自動取得
プロトコル選択
OFF、DHCP
Auto IP
OFF、ON
手動取得
IPアドレス:0.0.0.0
サブネットマスク:0.0.0.0
ゲートウェイアドレス:0.0.0.0
設定確認
自動取得
IPアドレス
サブネットマスク
ゲートウェイアドレス
PINGコマンド
DNS設定
DNSサーバー設定
プライマリDNSサーバー:0.0.0.0
セカンダリDNSサーバー:0.0.0.0
DNSホスト名/ドメイン名設定
ホスト名
ドメイン名
DNSの動的更新設定
OFF、ON(DNSの動的更新間隔)
0～24～48(時間)
mDNS設定
OFF、ON(mDNS名)
DHCPオプション設定
ホスト名の取得
OFF、ON
DNSの動的更新
OFF、ON
DNSサーバーアドレスの取得
OFF、ON
ドメイン名の取得
OFF、ON
WINSサーバーアドレスの取得
OFF、ON
SMTPサーバーアドレスの取得
OFF、ON
POPサーバーアドレスの取得
OFF、ON
IPv6設定
IPv6を使用
OFF、ON、設定確認
リンクローカルアドレス
プレフィックス長
ステートレスアドレス設定
OFF、ON、設定確認
ステートレスアドレス
プレフィックス長
DHCPv6を使用
OFF、ON、設定確認
ステートフルアドレス
プレフィックス長
DNS設定
DNSホスト名/ドメイン名設定
(IPv4と同ホスト/ドメイン使用)
OFF、ON
ホスト名
ドメイン名
DNSの動的更新設定
OFF、ON
手動アドレスの登録
OFF、ON
ステートフルアドレスの登録
OFF、ON
ステートレスアドレスの登録
OFF、ON
DNSの動的更新間隔
0～24～48(時間)
mDNS設定
OFF、ON(IPv4と同じmDNS名を使用)
OFF(mDNS名)、ON
DHCPオプション設定
DNSサーバーアドレスの取得
OFF、ON
ドメイン名の取得
OFF、ON
WINS設定
WINSによる名前解決
OFF、ON(WINSサーバーアドレス:0.0.0.0)
LPD設定
LPD印刷の設定
OFF、ON
受信タイムアウト
1～5～60(分)
RAW設定
RAW印刷の設定
OFF、ON
受信タイムアウト
1～5～60(分)
WSD設定
WSD印刷の設定
WSD印刷を使用
OFF、ON
WSD参照を使用
OFF、ON
WSDスキャンの設定
WSDスキャンを使用
OFF、ON
PCスキャンを使用
OFF、ON
マルチキャスト探索を使用
OFF、ON
FTPのPASVモードを使用
OFF、ON
HTTPを使用
OFF、ON
IPP印刷設定
IPP印刷の使用
OFF、ON
SSLを使用
OFF、ON
Network Link Scanを使用
OFF、ON

ポート番号設定
LPD
1～515～65535
RAW
1～9100～65535
WSDマルチキャスト探索
1～3702～65535
HTTP
1～80～65535
マルチキャスト探索
1～427～65535
POP3
1～110～65535
SMTP
1～25～65535
FTP
1～21～65535
SNMP
1～161～65535
MTUサイズ
1300、1400、1500
SNMP設定
SNMPv1設定
OFF、ON
SNMPv3設定
OFF、ON
ホストからプリンター管理情報を取得
OFF、ON
専用ポート設定
OFF、ON
起動時の接続待機時間
0～300(秒)
Ethernetドライバー設定
MACアドレス
自動検出
OFF、ON
通信方式
半二重、全二重
Ethernetの種類
10BASE-T、100BASE-TX
IEEE 802.1X設定
OFF、ON
デバイス設定値管理のON/OFF
OFF、ON
ネットワーク設定の初期化

環境設定
表示設定
起動/復帰後に表示する画面
ホーム、コピー、ファクス、スキャン、メディアプリント
ホーム画面のボタン表示設定
表示ボタンの選択
コピーのよく使う設定
ファクスのよく使う設定
スキャンのよく使う設定
表示順番の設定
空白の挿入と削除
輝度調整
5段階
画面色反転
OFF、ON
mm/インチ入力切替
mm、インチ
メッセージ表示時間
1～2～5(秒)
スクロール文字速度
遅い、標準、速い
入力画面のカーソル移動
自動、手動
表示言語の切替
English、Japanese、French、Spanish、German、Italian、Chinese (Simplified)、Chinese (Traditional)、Korean
リモートUI表示言語の切替
English、Japanese、French、Spanish、German、Italian、Chinese (Simplified)、Chinese (Traditional)、Korean
英語キーボードの配列
USA配列、UK配列

「」印の設定項目や設定値は、MF726Cdwのみ表示されます。

タイマー設定
日付/時刻の設定
日付の形式
年/月/日、月/日/年、日/月/年
時刻の形式
12時間表示(AM/PM)、24時間表示
現在日時の設定
タイムゾーン
UTC-12:00～(UTC+9:00) 大阪、札幌、東京～UTC+14:00
オートクリア移行時間
0=オートクリアしない、1～2～9(分)
オートクリア後の機能
復帰する、復帰しない
オートスリープ移行時間
10～240(分)
自動オフライン移行時間
0=オフラインに移行しない、1～5～60(分)

共通設定
カセット自動選択のON/OFF
コピー
手差し
OFF、ON
カセット1
OFF、ON
カセット2 ¹⁾
OFF、ON
プリンター
カセット1
OFF、ON
カセット2 ¹⁾
OFF、ON
受信/ファクス ²⁾
手差し
OFF、ON
カセット1
OFF、ON
カセット2 ¹⁾
OFF、ON
受信 ³⁾
手差し
OFF、ON
カセット1
OFF、ON
カセット2 ¹⁾
OFF、ON
その他
手差し
OFF、ON
カセット1
OFF、ON
カセット2 ¹⁾
OFF、ON
給紙方法切替
手差し
速度優先、プリント面優先
カセット1
速度優先、プリント面優先
カセット2 ¹⁾
速度優先、プリント面優先

「¹⁾」: オプションの給紙カセット(カセット2)を装着している場合のみ。

「²⁾」: 設定項目や設定値は、MF726Cdwのみ表示されます。

「³⁾」: 設定項目や設定値は、MF722Cdwのみ表示されます。

コピー設定
デフォルト設定の変更
部数
1～999
濃度
9段階
原稿の種類
文字/写真/地図(高速コピー)、文字/写真/地図、文字/写真/地図(高画質)、印刷写真、文字
両面
OFF、片面→両面、両面→両面、両面→片面、開き方設定
倍率
任意の倍率、100% 等倍、400% 最大、200%、141% A5→A4、122% A5→B5、115% B5→A4、86% A4→B5、81% B5→A5、70% A4→A5、50%、25% 最小
給紙(給紙選択)
手差し、カセット1、カセット2 ¹⁾
ページ集約
OFF、2 in 1、4 in 1、IDカードコピー、レイアウト設定
ソート
OFF、ON
待消し
OFF、ON
シャープネス
7段階
カラー調整
イエロー
17段階
マゼンタ
17段階
シアン
17段階
ブラック
17段階
微調整
イエロー
高濃度:17段階
中濃度:17段階
低濃度:17段階
マゼンタ
高濃度:17段階
中濃度:17段階
低濃度:17段階
シアン
高濃度:17段階
中濃度:17段階
低濃度:17段階
ブラック
高濃度:17段階
中濃度:17段階
低濃度:17段階
デフォルト設定の初期化

「¹⁾」: オプションの給紙カセット(カセット2)を装着している場合のみ。

ファクス設定
基本設定
ユーザー電話番号の登録
回線種類の選択
自動、手動
ダイヤル20 PPS、ダイヤル10 PPS、プッシュ
オフフックアラーム
0～3
通信管理設定
送信スタートスピード
33600 bps、14400 bps、9600 bps、7200 bps、4800 bps、2400 bps
受信スタートスピード
33600 bps、14400 bps、9600 bps、7200 bps、4800 bps、2400 bps
送信文書アーカイブ
OFF、ON
送信機能設定
デフォルト設定の変更
解像度
200 x 100 dpi(ノーマル)、200 x 200 dpi(ファイン)、200 x 200 dpi(フオート)、200 x 400 dpi(スーパーファイン)、400 x 400 dpi(ワイドファイン)
濃度
9段階
両面原稿
OFF、左右開き、上下開き
シャープネス
7段階
ユーザー略称の登録(ファクス)
ECM送信
OFF、ON
ポーズ時間セット
1～2～15(秒)
自動リダイヤル
OFF、ON
リダイヤル回数
1～2～15(回)
リダイヤル間隔
2～99(分)
送信エラー時リダイヤル
OFF、ON
発信元記録
つけない、つける
印字位置
画像の内側、画像の外側
FAX、TEL
送信前のダイヤルトーン確認
OFF、ON
ファクスドライバーからの送信を許可
OFF、ON
ファクス番号入力時の確認入力
OFF、ON
同報送信の制限
OFF、同報送信の確認、同報送信不可
デフォルト設定の初期化
受信機能設定
ECM受信
OFF、ON
着信呼出
OFF、ON(呼出回数)
1～2～99(回)
リモート受信
OFF、ON(リモート受信ID)
00～25～99
自動受信切替
OFF、ON(呼出秒数)
1～15～99(秒)
メモリー受信設定
OFF、ON
メモリー受信設定暗証番号
レポートプリント
OFF、ON
メモリー受信時刻設定
指定しない
指定する
メモリー受信開始時刻
メモリー受信終了時刻
受信プリント設定
両面記録
OFF、ON
画像縮小
OFF、ON
縮小率
自動、97%、95%、90%、75%
縮小方向
縦横、縦のみ
受信情報記録
つけない、つける
カートリッジ残量少時の印字継続
しない、する
転送設定
転送設定のON/OFF
OFF、ON
画像をプリント
OFF、ON、エラー時のみ
画像をメモリーに保存
保存しない、エラー時のみ
ファクス設定ナビ

「」印の設定項目や設定値は、MF726Cdwのみ表示されます。

メニュールートマップ

スキャン設定
USBメモリー設定
デフォルト設定の変更
読み取りサイズ
ファイル形式
濃度
原稿の向き
原稿の種類
文字、文字/写真、写真
両面原稿
シャープネス
データサイズ
デフォルト設定の初期化
メール設定
デフォルト設定の変更
読み取りサイズ
ファイル形式
濃度
原稿の向き
原稿の種類
文字、文字/写真、写真
両面原稿
シャープネス
データサイズ
件名/本文
返信先
重要度
デフォルト設定の初期化
ファクス設定
送信機能設定
デフォルト設定の変更
読み取りサイズ
濃度
原稿の向き
原稿の種類
両面原稿
シャープネス
データサイズ
件名/本文
返信先
発信元記録
デフォルト設定の初期化
受信プリント設定
受信プリントサイズ
ファイル設定
デフォルト設定の変更
読み取りサイズ
ファイル形式
濃度
原稿の向き
原稿の種類
文字、文字/写真、写真
両面原稿
シャープネス
データサイズ
デフォルト設定の初期化
ユーザー名称の登録(メール/ファクス)
出力ファイルの画像設定
YCbCr送信のガンマ値
PDF(高圧縮)の画質レベル
OCR(文字認識)設定

メディアプリント設定
デフォルト設定の変更
部数
給紙(給紙選択)
ページ集約
両面
JPEG/TIFF詳細設定
日付プリント
ファイル名プリント
原稿の種類
明るさ
中間調
階調、誤差拡散
PDF詳細設定
明るさ
用紙サイズに拡大/縮小
印字領域拡大
注釈印刷
文書を開くパスワード
その他
中間調
誤差拡散
テキストに純ブラックを使用
ブラックオーバープリント
RGB入力プロファイル
CMYK/ミレニウム 0714
JapanColor(Canon), U.S. Web Coated v1.00(Canon), Euro Standard v1.00(Canon), なし
グレースケール 0714を使用
出力プロファイル
Normal, Photo, TR Normal, TR Photo
マッチング方法
色み優先、鮮やかさ優先、色差最小
RGB墨版処理
CMYK墨版処理
コンボジットオーバープリント
アドバンスドスムージング
アドバンスドスムージング
グラフィックスに適用
テキストに適用
グレースケール変換方式
印字調整
トナー濃度
濃度調整
トナー節約
特殊スムージング
ライン処理
表示方法のデフォルト設定
ファイルソートのデフォルト設定
ファイル名表示形式
デフォルト設定の初期化

[*] : オプションの給紙カセット(カセット2)を装備している場合のみ。

プリンター設定
ドライバ設定優先出力
手差し
カセット1
カセット2*
用紙サイズ置換
調整/メンテナンス
自動階調補正
自動補正設定
プリント色ずれ補正
カートリッジ準備お知らせの表示タイミング
カラー時の黒文字処理調整
特殊処理
用紙特殊処理
ラフ紙設定
封筒張り付き回避設定
封筒切替設定
特殊モードP
定着剤のクリーニング
ITBのクリーニング
フィーダーのクリーニング

[*] : オプションの給紙カセット(カセット2)を装備している場合のみ。

[*] : オプションの給紙カセット(カセット2)を装備している場合のみ。

システム管理設定
ネットワーク設定
NFCのON/OFF*
システム管理者情報の設定
システム管理部門IDと暗証番号
システム管理暗証番号
システム管理者名
デバイス情報の設定
部門別ID管理のON/OFF
セキュリティ設定
SSLを使用
IPSecを使用
IPv4アドレスフィルター
IPv6アドレスフィルター
MACアドレスフィルター
リモートUI設定
リモートUIを使用
リモートUIアクセス保護の設定
リモートスキャン時の自動オンラインのON/OFF
送信機能の制限
アドレッシングの暗証番号
新規宛先の制限
履歴からの再送信を制限
短縮ダイヤル送信の確認
ジョブ履歴表示のON/OFF
USBデバイスとして使用
USBメモリーに保存のON/OFF
メディアプリントのON/OFF
使用状況調査プログラムのON/OFF
リモートUI/ツールへの消耗品情報表示
Canon Mobile ScanningのON/OFF
Google クラウド プリントの設定
用紙設定の確認表示
設定値のインポート/エクスポート
セキュアプリント設定
USB接続するPCのOS選択
ページ記述言語選択(プラグ&プレイ)
ファームウェア更新
環境設定
タイマー設定
共通設定
コピー設定
ファクス設定
スキャン設定
メディアプリント設定
プリンター設定
システム管理設定
ネットワーク設定
NFCのON/OFF*
システム管理者情報の設定
デバイス情報の設定
部門別ID管理のON/OFF
セキュリティ設定
リモートUI設定
リモートスキャン時の自動オンラインのON/OFF
送信機能の制限
LDAPサーバーの登録
送信機能の認証設定
ジョブ履歴表示のON/OFF
USBデバイスとして使用
USBメモリーに保存のON/OFF
メディアプリントのON/OFF
使用状況調査プログラムのON/OFF
消耗品購入情報
Canon Mobile ScanningのON/OFF
Google クラウド プリントの設定
用紙設定の確認表示
セキュアプリント設定
USB接続するPCのOS選択
ページ記述言語選択 (プラグ&プレイ)
上記すべて

[*] 印の設定項目や設定値は、MF726Cdwのみ表示されます。