

メニュールートマップ

ネットワーク設定	
有線/無線LAN選択	
無線LAN設定	
WPS プッシュボタン方式	
WPS PINコード方式	
AOSS	
らくらく無線スタート	
SSID設定	
アクセスポイント選択	
手動入力	
セキュリティ設定	
なし	
WEP(802.11認証)	
オープンシステム、共有キー	
WPA/WPA2-PSK(WPA/WPA2-PSKの暗号化方式)	
自動、AES-CCMP	
パワーセーブモード	
OFF、ON	
接続情報	
MACアドレス	
無線LAN状態	
最新のエラー情報	
チャンネル	
SSID設定	
セキュリティ設定	
パワーセーブモード	
ダイレクト接続のON/OFF	
OFF、ON	
TCP/IP設定	
IPv4設定	
IPアドレス設定	
自動取得	
プロトコル選択	
OFF、DHCP	
Auto IP	
OFF、ON	
手動取得	
IPアドレス: 0.0.0.0	
サブネットマスク: 0.0.0.0	
ゲートウェイアドレス: 0.0.0.0	
設定確認	
自動取得	
IPアドレス	
サブネットマスク	
ゲートウェイアドレス	
PINGコマンド	
DNS設定	
DNSサーバー設定	
プライマリDNSサーバー: 0.0.0.0	
セカンダリDNSサーバー: 0.0.0.0	
DNSホスト名/ドメイン名設定	
ホスト名	
ドメイン名	
DNSの動的更新設定	
OFF、ON(DNSの動的更新間隔)	
0 ~ 24 ~ 48(時間)	
mDNS設定	
OFF、ON(mDNS名)	
DHCPオプション設定	
ホスト名の取得	
OFF、ON	
DNSの動的更新	
OFF、ON	
DNSサーバーアドレスの取得	
OFF、ON	
ドメイン名の取得	
OFF、ON	
WINSサーバーアドレスの取得	
OFF、ON	
SMTPサーバーアドレスの取得	
OFF、ON	
POPサーバーアドレスの取得	
OFF、ON	
IPv6設定	
IPv6を使用	
OFF、ON、設定確認	
リンクローカルアドレス	
プレフィックス長	
ステートレスアドレス設定	
OFF、ON、設定確認	
ステートレスアドレス	
プレフィックス長	
DHCPv6を使用	
OFF、ON、設定確認	
ステートフルアドレス	
プレフィックス長	
DNS設定	
DNSホスト名/ドメイン名設定	
(IPv4と同ホスト/ドメイン使用)	
OFF、ON	
ホスト名	
ドメイン名	
DNSの動的更新設定	
OFF、ON	
手動アドレスの登録	
OFF、ON	
ステートフルアドレスの登録	
OFF、ON	
ステートレスアドレスの登録	
OFF、ON	
DNSの動的更新間隔	
0 ~ 24 ~ 48(時間)	
mDNS設定	
OFF、ON(IPv4と同じmDNS名を使用)	
OFF(mDNS名)、ON	
DHCPオプション設定	
DNSサーバーアドレスの取得	
OFF、ON	
ドメイン名の取得	
OFF、ON	
WINS設定	
WINSによる名前解決	
OFF、ON(WINSサーバーアドレス: 0.0.0.0)	
LPD設定	
LPD印刷の設定	
OFF、ON	
受信タイムアウト	
1 ~ 5 ~ 60(分)	
RAW設定	
RAW印刷の設定	
OFF、ON	
受信タイムアウト	
1 ~ 5 ~ 60(分)	
WSD設定	
WSD印刷の設定	
WSD印刷を使用	
OFF、ON	
WSD参照を使用	
OFF、ON	
WSDスキャンの設定	
WSDスキャンを使用	
OFF、ON	
PCスキャンを使用	
OFF、ON	
マルチキャスト探索を使用	
OFF、ON	
FTPのPASVモードを使用	
OFF、ON	
HTTPを使用	
OFF、ON	
IPP印刷設定	
IPP印刷の使用	
OFF、ON	
SSLを使用	
OFF、ON	
Network Link Scanを使用	
OFF、ON	

ポート番号設定	
LPD	
1 ~ 515 ~ 65535	
RAW	
1 ~ 9100 ~ 65535	
WSDマルチキャスト探索	
1 ~ 3702 ~ 65535	
HTTP	
1 ~ 80 ~ 65535	
マルチキャスト探索	
1 ~ 427 ~ 65535	
POP3	
1 ~ 110 ~ 65535	
SMTP	
1 ~ 25 ~ 65535	
FTP	
1 ~ 21 ~ 65535	
SNMP	
1 ~ 161 ~ 65535	
MTUサイズ	
1300、1400、1500	
SNMP設定	
SNMPv1設定	
OFF、ON	
SNMPv3設定	
OFF、ON	
ホストからプリンター管理情報を取得	
OFF、ON	
専用ポート設定	
OFF、ON	
起動時の接続待機時間	
0 ~ 300(秒)	
Ethernetドライバー設定	
MACアドレス	
自動検出	
OFF、ON	
通信方式	
半二重、全二重	
Ethernetの種類	
10BASE-T、100BASE-TX	
IEEE 802.1X設定	
OFF、ON	
デバイス設定値管理のON/OFF	
OFF、ON	
ネットワーク設定の初期化	

環境設定	
表示設定	
起動/復帰後に表示する画面	
ホーム、コピー、ファクス、スキャン、メディアプリント	
ホーム画面のボタン表示設定	
表示ボタンの選択	
コピーのよく使う設定	
ファクスのよく使う設定	
スキャンのよく使う設定	
表示順番の設定	
空白の挿入と削除	
輝度調整	
5段階	
画面色反転	
OFF、ON	
mm/インチ入力の切替	
mm、インチ	
メッセージ表示時間	
1 ~ 2 ~ 5(秒)	
スクロール文字速度	
遅い、標準、速い	
入力画面のカーソル移動	
自動、手動	
表示言語の切替	
English、Japanese、French、Spanish、German、Italian、Chinese (Simplified)、Chinese (Traditional)、Korean	
リモートUI表示言語の切替	
English、Japanese、French、Spanish、German、Italian、Chinese (Simplified)、Chinese (Traditional)、Korean	
英語キーボードの配列	
USA配列、UK配列	

タイマー設定	
日付/時刻の設定	
日付の形式	
年/月/日、月/日/年、日/月/年	
時刻の形式	
12時間表示(AM/PM)、24時間表示	
現在日時の設定	
タイムゾーン	
UTC-12:00 ~ (UTC+9:00)大阪、札幌、東京 ~ UTC+14:00	
オートクリア移行時間	
0=オートクリアしない、1 ~ 2 ~ 9(分)	
オートクリア後の機能	
復帰する、復帰しない	
オートスリープ移行時間	
20 ~ 240(分)	
自動オフライン移行時間	
0=オフラインに移行しない、1 ~ 5 ~ 60(分)	

共通設定	
カセット自動選択のON/OFF	
コピー	
手差し	
OFF、ON	
カセット1	
OFF、ON	
プリンター	
カセット1	
OFF、ON	
受信/ファクス	
手差し	
OFF、ON	
カセット1	
OFF、ON	
その他	
手差し	
OFF、ON	
カセット1	
OFF、ON	

コピー設定	
デフォルト設定の変更	
部数	
1 ~ 999	
濃度	
9段階	
原稿の種類	
文字/写真/地図(高速コピー)、文字/写真/地図、文字/写真/地図(高画質)、印刷写真、文字	
倍率	
任意の倍率、100% 等倍、400% 最大、200%、141% A5→A4、122% A5→B5、115% B5→A4、86% A4→B5、81% B5→A5、70% A4→A5、50%、25% 最小	
給紙(給紙選択)	
手差し、カセット1	
ページ集約	
OFF、2 in 1、4 in 1、IDカードコピー、レイアウト設定	
ソート	
OFF、ON	
枠消し	
OFF、ON	
シャープネス	
7段階	
カラー調整	
イエロー	
17段階	
マゼンタ	
17段階	
シアン	
17段階	
ブラック	
17段階	
微調整	
イエロー	
高濃度:17段階	
中濃度:17段階	
低濃度:17段階	
マゼンタ	
高濃度:17段階	
中濃度:17段階	
低濃度:17段階	
シアン	
高濃度:17段階	
中濃度:17段階	
低濃度:17段階	
ブラック	
高濃度:17段階	
中濃度:17段階	
低濃度:17段階	
デフォルト設定の初期化	

ファクス設定	
基本設定	
ユーザー電話番号の登録	
回線種類の選択	
自動、手動	
ダイヤル20 PPS、ダイヤル10 PPS、プッシュ	
オフフックアラーム	
0 ~ 3	
通信管理設定	
送信スタートスピード	
33600 bps、14400 bps、9600 bps、7200 bps、4800 bps、2400 bps	
受信スタートスピード	
33600 bps、14400 bps、9600 bps、7200 bps、4800 bps、2400 bps	
送信文書アーカイブ	
OFF、ON	
送信機能設定	
デフォルト設定の変更	
解像度	
200 x 100 dpi(ノーマル)、200 x 200 dpi(ファイン)、200 x 200 dpi(フォト)、200 x 400 dpi(スーパーファイン)、400 x 400 dpi(ウルトラファイン)	
濃度	
9段階	
シャープネス	
7段階	
ユーザー略称の登録(ファクス)	
ECM送信	
OFF、ON	
ポーズ時間セット	
1 ~ 2 ~ 15(秒)	
自動リダイヤル	
OFF、ON	
リダイヤル回数	
1 ~ 2 ~ 15(回)	
リダイヤル間隔	
2 ~ 99(分)	
送信エラー時リダイヤル	
OFF、ON	
発信元記録	
つけない、つける	
印字位置	
画像の内側、画像の外側	
電話番号マーク	
FAX、TEL	
送信前のダイヤルトーン確認	
OFF、ON	
ファクスドライバーからの送信を許可	
OFF、ON	
ファクス番号入力時の確認入力	
OFF、ON	
同報送信の制限	
OFF、同報送信の確認、同報送信不可	
デフォルト設定の初期化	
受信機能設定	
ECM受信	
OFF、ON	
着信呼出	
OFF、ON(呼出回数)	
1 ~ 2 ~ 99(回)	
リモート受信	
OFF、ON(リモート受信ID)	
00 ~ 25 ~ 99	
自動受信切替	
OFF、ON(呼出秒数)	
1 ~ 15 ~ 99(秒)	
メモリー受信設定	
OFF、ON	
メモリー受信設定暗証番号	
レポートプリント	
OFF、ON	
メモリー受信時刻設定	
指定しない	
指定する	
メモリー受信開始時刻	
メモリー受信終了時刻	
受信プリント設定	
画像縮小	
OFF、ON	
縮小率	
自動、97%、95%、90%、75%	
縮小方向	
縦横、縦のみ	
受信情報記録	
つけない、つける	
カートリッジ残量少時の印字継続	
しない、する	
転送設定	
転送設定のON/OFF	
OFF、ON	
画像をプリント	
OFF、ON、エラー時のみ	
画像をメモリーに保存	
保存しない、エラー時のみ	
ファクス設定ナビ	

メニュールートマップ

スキャン設定
USBメモリー設定
デフォルト設定の変更
読み取りサイズ
A4、A5、B5
ファイル形式
PDF、PDF(高圧縮)、PDF(高圧縮/OCR)、PDF(OCR)、JPEG、TIFF
濃度
9段階
原稿の向き
縦長原稿、横長原稿
原稿の種類
文字、文字/写真、写真
シャープネス
7段階
データサイズ
小：サイズ優先、標準、大：画質優先
デフォルト設定の初期化
Eメール設定
デフォルト設定の変更
読み取りサイズ
A4、A5、B5
ファイル形式
PDF、PDF(高圧縮)、PDF(高圧縮/OCR)、PDF(OCR)、JPEG、TIFF
濃度
9段階
原稿の向き
縦長原稿、横長原稿
原稿の種類
文字、文字/写真、写真
シャープネス
7段階
データサイズ
小：サイズ優先、標準、大：画質優先
件名/本文
件名
Attached Image
本文
返信先
なし、アドレス帳から指定
重要度
低い、普通、高い
デフォルト設定の初期化
FAX設定
送信機能設定
デフォルト設定の変更
読み取りサイズ
A4、A5、B5
濃度
9段階
原稿の種類
文字、文字/写真、写真
シャープネス
7段階
件名/本文
件名
Attached Image
本文
返信先
なし、アドレス帳から指定
発信元記録
つけない
つける
印字位置
画像の内側、画像の外側
デフォルト設定の初期化
受信プリント設定
受信プリントサイズ
A4、LGL、LTR、OFICIO、Brazil-OFICIO、Mexico-OFICIO、Government-LTR、Government-LGL、FOOLSCAP、AUS-FOOLSCAP、India-LGL
ファイル設定
デフォルト設定の変更
読み取りサイズ
A4、A5、B5
ファイル形式
PDF、PDF(高圧縮)、PDF(高圧縮/OCR)、PDF(OCR)、JPEG、TIFF
濃度
9段階
原稿の向き
縦長原稿、横長原稿
原稿の種類
文字、文字/写真、写真
シャープネス
7段階
データサイズ
小：サイズ優先、標準、大：画質優先
デフォルト設定の初期化
ユーザー略称の登録(Eメール/FAX)
出力ファイルの画像設定
YCbCr送信のガンマ値
γ1.0、γ1.4、γ1.8、γ2.2
PDF(高圧縮)の画質レベル
文字/写真モード、写真モード時
データサイズ優先、普通、画質優先
文字モード時
データサイズ優先、普通、画質優先
OCR(文字認識)設定
原稿向き自動検知
OFF、ON

メディアプリント設定
デフォルト設定の変更
部数
1～99
給紙(給紙選択)
手差し、カセット1
ページ集約
OFF、2 in 1、4 in 1
JPEG/TIFF詳細設定
日付プリント
OFF、ON
ファイル名プリント
OFF、ON
原稿の種類
写真を優先、文字を優先
明るさ
5段階
中間調
階調、誤差拡散
表示方法のデフォルト設定
詳細、画像
ファイルソートのデフォルト設定
名称昇順、名称降順、日付/時刻昇順、日付/時刻降順
ファイル名表示形式
ショートファイル名、ロングファイル名
デフォルト設定の初期化

プリンター設定
ドライバー設定優先出力
手差し
OFF、ON
強制出力する、エラーを表示する
カセット1
OFF、ON
強制出力する、エラーを表示する
用紙サイズ置換
しない、する

調整/メンテナンス
自動階調補正
フル補正
クイック補正
コピー画像補正
自動補正設定
定期自動画像補正
OFF、ON
電源ON時のプリント色ずれ補正
OFF、ON
プリント色ずれ補正
カートリッジ準備お知らせの表示タイミング
自動
ユーザー設定
1～20～99(%)
カラー時の黒文字処理調整
フィーダー
7段階
原稿台
7段階
特殊処理
用紙特殊処理
両面2面目設定
手差し
OFF、ON
カセット1
OFF、ON
ラフ紙設定
手差し
OFF、ON
カセット1
OFF、ON
封筒張り付き回避設定
OFF、ON
封筒切替設定
封筒1、封筒2
特殊モードP
OFF、ON
定着器のクリーニング
ITBのクリーニング
フィーダーのクリーニング

システム管理設定
ネットワーク設定
→ネットワーク設定
システム管理者情報の設定
システム管理部門IDと暗証番号
システム管理部門ID
システム管理暗証番号
システム管理者名
デバイス情報の設定
デバイス名
設置場所
部門別ID管理のON/OFF
OFF、ON
セキュリティ設定
SSLを使用
OFF、ON
IPSecを使用
OFF、ON
IPv4アドレスフィルター
送信フィルター
OFF、ON
受信フィルター
OFF、ON
IPv6アドレスフィルター
送信フィルター
OFF、ON
受信フィルター
OFF、ON
MACアドレスフィルター
送信フィルター
OFF、ON
受信フィルター
OFF、ON
リモートUI設定
リモートUIを使用
OFF、ON
リモートUIアクセス保護の設定
OFF、ON
リモートUIアクセス暗証番号
リモートスキャン時の自動オンラインのON/OFF
OFF、ON
送信機能の制限
アドレス帳の暗証番号
新規宛先の制限
OFF、ON
履歴からの再送信を制限
OFF、ON
短縮ダイヤル送信の確認
OFF、ON
ジョブ履歴表示のON/OFF
OFF、ON
USBデバイスとして使用
OFF、ON
USBメモリーに保存のON/OFF
OFF、ON
メディアプリントのON/OFF
OFF、ON
使用状況調査プログラムのON/OFF
OFF、ON
リモートUI/ツールへの消耗品情報表示
リモートUIに消耗品購入ボタンを表示
OFF、ON
カートリッジ残量お知らせツール設定
OFF、ON (消耗品購入ボタンを表示)
OFF、ON
Canon Mobile ScanningのON/OFF
OFF、ON
Google クラウド プリントの設定
Google クラウド プリントのON/OFF
OFF、ON
Google クラウド プリントの登録状況
用紙設定の確認表示
OFF、ON
設定値のイグノール/リスト
インポート
エクスポート
USB接続するPCのOS選択
Mac OS、Windows、その他
ページ記述言語選択(プラグ&プレイ)
ネットワーク
FAX、CARPS2、CARPS2 (V4)
USB
FAX、CARPS2、CARPS2 (V4)
ファームウェア更新
PC経由
インターネット経由
バージョン情報
簡と証明書
初期化
アドレス帳の初期化
メニューの初期化
環境設定
タイマー設定
共通設定
コピー設定
ファクス設定
スキャン設定
メディアプリント設定
プリンター設定
システム管理設定
ネットワーク設定
システム管理者情報の設定
デバイス情報の設定
部門別ID管理のON/OFF
セキュリティ設定
リモートUI設定
リモートスキャン時の自動オンラインのON/OFF
送信機能の制限
LDAPサーバーの登録
送信機能の認証設定
ジョブ履歴表示のON/OFF
USBデバイスとして使用
USBメモリーに保存のON/OFF
メディアプリントのON/OFF
使用状況調査プログラムのON/OFF
消耗品購入情報
Canon Mobile ScanningのON/OFF
Google クラウド プリントの設定
用紙設定の確認表示
USB接続するPCのOS選択
ページ記述言語選択 (プラグ&プレイ)
上記すべて
上記すべて