

メニュールートマップ

メモ

- ・赤字箇所は、お買い上げ時の設定値をあらわしています。
- ・「*」印が付いている項目や設定値は、オプション品の有無や他の設定項目の内容によって表示されません。

※ 詳しくは、電子マニュアルを参照してください。

セットアップメニュー

拡張機能	
スリープモード	<div>レベル高 (ディープスリープ)</div> <div>レベル中 (プリンタースリープ)</div>
エラースリープ	<div>OFF</div> <div>ON</div>
ディープスリープ省電優先	<div>OFF</div> <div>ON</div>
オートスリープ移行時間	<div>5 分</div> <div>10 分</div> <div>15 分</div> <div>30 分</div> <div>60 分</div> <div>120 分</div>
USB 使用時のスリープ移行 *	<div>許可しない</div> <div>許可する</div>
タイマー設定	<div>ウェイクアップタイマー</div> <div>OFF</div> <div>ON</div> <div>ウェイクアップ時刻</div> <div>00:00 ~ 12:00 ~ 23:59</div> <div>オートクリア移行時間</div> <div>なし</div> <div>10 秒</div> <div>20 秒</div> <div>30 秒</div> <div>40 秒</div> <div>50 秒</div> <div>1 分</div> <div>2 分</div> <div>3 分</div> <div>4 分</div> <div>5 分</div> <div>6 分</div> <div>7 分</div> <div>8 分</div> <div>9 分</div> <div>スリープタイマー</div> <div>OFF</div> <div>ON</div> <div>スリープ時刻</div> <div>00:00 ~ 12:00 ~ 23:59</div>
警告処理	<div>トナーカートリッジ予告</div> <div>印刷継続</div> <div>印刷停止</div>
自動エラースキップ	<div>OFF</div> <div>ON</div>
表示言語	<div>English</div> <div>日本語</div>
ブザー	<div>OFF</div> <div>ON</div>
警告表示	<div>トナーカートリッジ予告</div> <div>OFF</div> <div>ON</div> <div>メンテナンスキット交換予告</div> <div>OFF</div> <div>ON</div> <div>カセット用紙なし</div> <div>OFF</div> <div>ON</div> <div>E メール通信エラー</div> <div>OFF</div> <div>ON</div>
日付 / 時刻設定	<div>日付</div> <div>2001 01/01 ~ 2030 12/31</div>

時刻 (24 時間)	00:00:00 ~ 23:59:59
主電源 ON 時の高速起動	<div>OFF</div> <div>ON</div>
SD カードの使用 *	<div>OFF</div> <div>ON</div>
PDL リソースデータ保存先 *	<div>RAM</div> <div>SD カード</div>
割り込み印刷 *	<div>許可しない</div> <div>許可する</div>
セキュアプリント消去時間 *	<div>1 時間</div> <div>2 時間</div> <div>3 時間</div> <div>6 時間</div> <div>12 時間</div> <div>24 時間</div>
ジョブ履歴保証 *	<div>OFF</div> <div>ON</div>
USB 接続する PC の OS	<div>Mac OS</div> <div>Windows</div> <div>その他</div>
ページ記述言語 (PnP)	<div>LIPSLX</div> <div>LIPSLX (V4)</div> <div>LIPS4</div> <div>XPS (Direct)</div>
管理設定	<div>セットアップキーのロック</div> <div>OFF</div> <div>ON</div>
RMT-SW	<div>OFF</div> <div>ON</div>
画面調整	<div>画面コントラスト</div> <div>-3 ~ 0 ~ +3</div> <div>バックライトの明るさ</div> <div>OFF</div> <div>レベル 1</div> <div>レベル 2</div> <div>レベル 3</div>
アニメーション表示	<div>OFF</div> <div>ON</div>
トナー残量アイコン表示	<div>OFF</div> <div>ON</div>
設定完了通知	<div>OFF</div> <div>1 秒</div> <div>2 秒</div> <div>3 秒</div>
スクロール文字速度	<div>遅い</div> <div>普通</div> <div>速い</div>

給紙
給紙モード
自動
封筒トレイ *
手差し
カセット 1
カセット 2*
カセット 3*

カセット 4*	
カセット 5*	
封筒トレイ用紙サイズ *	<div>フリーサイズ</div> <div>ユーザー設定サイズ</div> <div>ユーザー設定サイズ</div> <div>はがき</div> <div>往復はがき</div> <div>封筒 長形 3 号</div> <div>封筒 洋形長 3 号</div>
手差し用紙サイズ	<div>A6</div> <div>ユーザー設定サイズ</div> <div>ユーザー設定サイズ</div> <div>B5</div> <div>A4</div> <div>LTR</div> <div>LGL</div> <div>EXEC</div> <div>フリーサイズ</div> <div>ユーザー設定サイズ</div> <div>ユーザー設定サイズ</div> <div>はがき</div> <div>往復はがき</div> <div>4 面はがき</div> <div>封筒 長形 3 号</div> <div>封筒 洋形長 3 号</div>
カセット 1 ~ 5 用紙サイズ *	<div>A6*</div> <div>A5*</div> <div>フリーサイズ</div> <div>自動 *</div> <div>ユーザー設定サイズ *</div> <div>ユーザー設定サイズ *</div>
デフォルト用紙サイズ	<div>A6</div> <div>A5</div> <div>B5</div> <div>A4</div> <div>LTR</div> <div>LGL</div> <div>EXEC</div> <div>はがき</div> <div>往復はがき</div> <div>4 面はがき</div> <div>封筒 長形 3 号</div> <div>封筒 洋形長 3 号</div>
手差し優先	<div>OFF</div> <div>ON</div>
用紙不一致時手差し	<div>OFF</div> <div>ON</div>
用紙カセット自動選択	<div>OFF</div> <div>ON</div>
デフォルト用紙種類	<div>普通紙</div> <div>普通紙 L</div> <div>普通紙 L2</div> <div>厚紙 1</div> <div>厚紙 2</div> <div>厚紙 3</div> <div>はがき</div> <div>封筒</div> <div>封筒 H</div> <div>ラベル用紙</div>
封筒トレイ用紙種類 *	<div>はがき</div> <div>封筒</div> <div>封筒 H</div> <div>フリー</div>

手差し用紙種類	
普通紙	
普通紙 L	
普通紙 L2	
厚紙 1	
厚紙 2	
厚紙 3	
はがき	
封筒	
封筒 H	
ラベル用紙	
フリー	
カセット 1 ～ 5 用紙種類 *	
普通紙	
普通紙 L	
普通紙 L2	
厚紙 1	
フリー	
手動両面印刷 (手差し)	
1 面目	
2 面目	
両面印刷	
OFF	
ON	
カセット 1 のモデル選択	
標準カセット	
カスタムメディアカセット	
A5 カセット	

ネットワーク	
TCP/IP 設定	
IPv4 設定	
IPv4 : OFF、ON	
IP モード : 自動、手動	
プロトコル選択 *	
• DHCP : OFF、ON	
• BOOTP : OFF、ON	
• RARP : OFF、ON	
Auto IP* : OFF、ON	
IP アドレス設定	
• IP アドレス :	
0.0.0.0 ～ 255.255.255.255	
• サブネットマスク :	
0.0.0.0 ～ 255.255.255.255	
• ゲートウェイアドレス :	
0.0.0.0 ～ 255.255.255.255	
DNS	
• プライマリー DNS サーバーアドレス :	
0.0.0.0 ～ 255.255.255.255	
• セカンダリー DNS サーバーアドレス :	
0.0.0.0 ～ 255.255.255.255	
mDNS 設定 *	
• mDNS : OFF、ON	
• mDNS 名 *	
DHCP オプション	
• ホスト名の取得 : OFF、ON	
• DNS の動的更新 : OFF、ON	
IPv6 設定	
IPv6 : OFF、ON	
mDNS 設定 *	
• mDNS : OFF、ON	
• IPv4 と同じ mDNS 名使用 * : OFF、ON	
• mDNS 名 *	
WINS による名前解決	
OFF	
ON	
FTP	
FTP 印刷 : OFF、ON	
FTP 経由の設定を許可 : OFF、ON	
LPD 設定	
LPD 印刷 : OFF、ON	
受信タイムアウト * : 1 ～ 60 (分)	
RAW 設定	
RAW 印刷 : OFF、ON	
受信タイムアウト * : 1 ～ 60 (分)	
BMLinkS	
OFF	
ON	
IPP 印刷	
OFF	
ON	
WSD	
WSD 印刷 : OFF、ON	
WSD 参照 * : OFF、ON	
マルチキャスト探索 : OFF、ON	

HTTP	
OFF	
ON	
プロキシー設定	
プロキシー : OFF、ON	
サーバーアドレス *	
ポート番号 * : 1 ～ 80 ～ 65535	
同一ドメイン * : プロキシーを使用、プロキシーを使用しない	
プロキシー認証 * : OFF、ON	
ユーザー名 *	
パスワード *	
SNTP	
OFF	
ON	
探索応答	
OFF	
ON	
IPSec	
OFF	
ON	
スリープ通知設定	
スリープ通知 : OFF、ON	
ポート番号 * : 1 ～ 11427 ～ 65535	
通過させるルーター数 * : 0 ～ 3 ～ 254	
通知間隔 * : 60 ～ 600 ～ 65535	
Mopria	
OFF	
ON	
Google クラウド プリント	
クラウド プリントを使用 : OFF、ON	
登録状況	
SMB*	
SMB サーバー	
OFF	
ON	
SMB 印刷 *	
OFF	
ON	
SNMP 設定	
SNMPv1 設定	
SNMPv1 : OFF、ON	
専用コミュニティ設定	
• 専用コミュニティ : OFF、読込 / 書込、読込のみ	
SNMPv3 設定	
SNMPv3 : OFF、ON	
ユーザー設定 1 ～ 5*	
• 認証パスワード	
• 暗号化パスワード	
スリープ時パケット受信拒否	
OFF	
ON	
スプール機能 *	
OFF	
ON	
並列受信	
OFF	
ON	
起動時の接続待機時間	
0 ～ 300 (秒)	
リモート UI 設定	
リモート UI	
OFF	
ON	
リモート UI アクセス保護設定	
OFF	
ON	
リモート UI アクセス暗証番号 *	
TLS の使用 *	
OFF	
ON	
Ethernet ドライバー	
自動検出	
OFF	
ON	
通信方式 *	
半二重	
全二重	
Ethernet 種類 *	
10 Base-T	
100 Base-TX	
1000 Base-T	
スリープ時の優先設定	
最適	

復帰速度	
省電力	
IEEE802.1X	
OFF	
ON	
アドレスフィルター	
OFF	
ON	
MAC アドレス	
(表示のみ)	
E メール印刷設定	
POP3 受信間隔	
0 ～ 90 (分)	
POP3 受信	
OFF	
ON	
SMTP 受信	
OFF	
ON	
ネットワーク設定初期化	

レイアウト	
コピー部数	
1 ～ 9999	
縦位置補正	
-50.0 ～ 0.0 ～ +50.0 (mm)	
横位置補正	
-50.0 ～ 0.0 ～ +50.0 (mm)	
とじ方向	
長辺とじ	
短辺とじ	
とじしろ	
-50.0 ～ 0.0 ～ +50.0 (mm)	
特殊両面処理	
OFF	
ON	

印字調整	
解像度	
ファイン	
スーパーファイン	
スーパースムーズ *	
OFF	
ON	
ドラフトモード	
OFF	
ON	
トナー濃度 *	
-8 ～ 0 ～ +8	
トナー濃度 (微調整) *	
高濃度	
-8 ～ 0 ～ +8	
中濃度	
-8 ～ 0 ～ +8	
低濃度	
-8 ～ 0 ～ +8	
中間調選択	
テキスト	
解像度	
階調	
色調	
高解像度	
グラフィックス	
解像度	
階調	
色調	
高解像度	
イメージ	
解像度	
階調	
色調	
高解像度	
画質警告	
印刷継続	
印刷停止	
印字幅調整	
-7 ～ 0 ～ +8	

インターフェイス	
インターフェイス選択	
USB	
OFF	
ON	

	ネットワーク	OFF
		ON
	USB 拡張機能	拡張機能設定：MEAP 優先、USB over NW 優先
		USB 外部記憶デバイス
		• MEAP ドライバー：OFF、ON
タイムアウト		
	タイムアウト	OFF
		ON
	タイムアウト時間 *	5 ～ 15 ～ 300 (秒)
コネクション認識		
		OFF
		ON
拡張受信バッファ		
		OFF
		ON

ユーザーメンテナンス

印字位置調整

縦位置補正 (封筒トレイ)*

-5.0

～

0.0

～

+5.0

(mm)

横位置補正 (封筒トレイ)*

-5.0

～

0.0

～

+5.0

(mm)

縦位置補正 (手差し)

-5.0

～

0.0

～

+5.0

(mm)

横位置補正 (手差し)

-5.0

～

0.0

～

+5.0

(mm)

縦位置補正 (カセット 1 ～ 5)*

-5.0

～

0.0

～

+5.0

(mm)

横位置補正 (カセット 1 ～ 5)*

-5.0

～

0.0

～

+5.0

(mm)

縦位置補正 (両面)

-5.0

～

0.0

～

+5.0

(mm)

横位置補正 (両面)

-5.0

～

0.0

～

+5.0

(mm)

リカバリー印刷

OFF

ON

カウンター初期化

定着器

用紙サイズ確認

OFF

ON

用紙サイズ置換

OFF

ON

縦送り印字優先モード

OFF

ON

転写特殊処理

OFF

ON

特殊印字モード A

OFF

モード 1

モード 2

モード 3

モード 4

濃度特殊処理

OFF

ON

SD カードメンテナンス *

フォーマット

廃棄時消去

特殊印字処理

排紙貼り付き軽減モード

OFF

ON

特殊印字モード C

OFF

ON

バーコード調整モード

OFF

モード 1

モード 2

モード 3

モード 4

ファームウェア更新

USB

ネットワーク

	給紙方法切替		
		手差し	
			速度優先
			印刷面優先
		カセット 1 ～ 5*	
			速度優先
			印刷面優先
	ジョブ一覧表示		
		OFF	
		ON	
設定のインポート / エクスポート			
		インポート	
		エクスポート	
クリーニング予告			
		OFF	
		ON	
クリーニング予告時期 *			
		1000 ～ 50000 (ページ)	
トナー交換予告時期			
		デフォルト	
		カスタム	
トナー交換予告時期指定 *			
		1 ～ 20 ～ 99 (%)	

動作モード

動作モード選択

自動選択

LIPS

N201*

ESC/P

I5577*

HP-GL*

HP-GL/2*

HEX-DUMP

LIPS-DUMP

PDF

XPS

自動切替

LIPS

OFF

ON

N201*

OFF

ON

ESC/P

OFF

ON

I5577*

OFF

ON

HP-GL*

OFF

ON

HP-GL/2*

OFF

ON

PDF

OFF

ON

XPS

OFF

ON

優先エミュレーション

なし

LIPS

N201*

ESC/P

I5577*

HP-GL*

HP-GL/2*

PDF

XPS

LIPSLX 設定		
	白紙節約	
		OFF
		ON

LIPS4 設定		
	拡大 / 縮小	OFF
		→ A3
		→ B4
		→ A4
		→ B5

→ A5

→ はがき

→ 往復はがき

→ 4 面はがき

→ リーガル

→ レター

ページ集約

OFF

2 in 1 (左)

2 in 1 (右)

4 in 1 (横 - 左)

4 in 1 (横 - 右)

4 in 1 (縦 - 左)

4 in 1 (縦 - 右)

複数ページ余白

パターン 1

パターン 2

ページの向き

縦

横

グレースケール変換方式

NTSC

sRGB

オーバーレイ 1/2

オーバーレイ 1/2 設定

OFF

ON

オーバーレイ 1/2 番号 *

0

 ～ 32767

スタートアップマクロ

0

 ～

30

 ～ 32767

漢字コード

JIS

シフト JIS

EUC

DEC

文字サイズ

10 ポイント

12 ポイント

8 ポイント

漢字書体

明朝

ゴシック

ANK 書体

明朝

ゴシック

ラインプリンター

漢字グラフィックセット

JIS90

JIS78

行数

行数選択

6 lpi

8 lpi

任意設定

任意設定値 *

10

 ～ 99

桁数

桁数選択

自動

10 cpi

12 cpi

15 cpi

任意設定

任意設定値 *

10

 ～ 200

自動改ページ

OFF

ON

自動改行

OFF

ON

CR 機能

CR のみ

CR+LF

LF 機能

LF のみ

LF+CR

網かけ解像度

クイック

ファイン

	ジョブタイムアウト
	<div>OFF</div> <div>ON</div>
	白紙節約
	<div>OFF</div> <div>ON</div>

ESC/P 設定	
	ページレイアウト
	ページフォーマット
	<div>実寸縦</div> <div>実寸横</div> <div>10 インチ→ A4 縦</div> <div>15 インチ→ A4 横</div> <div>15 インチ→ B4 横</div> <div>B4 → A4 縦</div> <div>B4 → A4 横</div>
	上余白
	<div>-127 ～ 0 ～ +127</div>
	用紙位置微調整
	<div>-127 ～ 0 ～ +127</div>
	領域
	<div>標準</div> <div>ワイド</div>
	右マージン既定値
	<div>136 桁</div> <div>右端</div>
	用紙サイズ
	<div>A4</div> <div>B5</div> <div>A5</div> <div>はがき</div>
	フォント
	漢字書体
	<div>明朝</div> <div>ゴシック</div> <div>フォント ID</div>
	フォント ID*
	<div>1 ～ 2 ～ 999</div>
	漢字サイズ
	<div>システム</div> <div>8 ポイント</div> <div>10 ポイント</div> <div>12 ポイント</div>
	文字コード
	<div>カタカナ</div> <div>グラフィックス</div>
	国別文字
	<div>日本</div> <div>ノルウェー</div> <div>デンマーク 2</div> <div>スペイン 2</div> <div>ラテンアメリカ</div> <div>USA</div> <div>フランス</div> <div>ドイツ</div> <div>UK</div> <div>デンマーク</div> <div>スウェーデン</div> <div>イタリア</div> <div>スペイン</div>
	印字機能
	イメージの補正
	<div>OFF</div> <div>ON</div>
	縮小文字
	<div>OFF</div> <div>ON</div>
	印字動作
	改行機能
	<div>LF コマンドを待つ</div> <div>改行</div>
	VFC
	連続用紙長
	<div>設定方法：システム、任意設定</div> <div>任意設定値*：1 ～ 66 ～ 199 (行)</div>
	単票用紙長
	<div>設定方法：システム、任意設定</div> <div>任意設定値*：1 ～ 66 ～ 199 (行)</div>
	ミシン目スキップ
	<div>ミシン目スキップ：OFF、ON</div> <div>スキップ量*：1 ～ 31 (行)</div>

	その他
	登録レベル
	<div>一時</div> <div>永久</div>

Imaging 設定	
	画像の向き
	<div>自動</div> <div>縦</div> <div>横</div>
	拡大 / 縮小
	<div>OFF</div> <div>自動</div>
	印字位置
	<div>自動</div> <div>中央</div> <div>左上</div>
	TIFF スプール機能
	<div>OFF</div> <div>ON</div>
	警告表示
	<div>OFF</div> <div>印刷</div> <div>パネル</div>
	E メール本文印刷
	<div>OFF</div> <div>ON</div>
	E メール本文印刷制限 *
	<div>OFF</div> <div>ON</div>
	印字領域拡大
	<div>OFF</div> <div>ON</div>
	中間調選択
	<div>解像度</div> <div>階調</div> <div>高解像度</div>
	グレースケール変換方式
	<div>sRGB</div> <div>NTSC</div> <div>RGB 均等</div>

XPS 設定	
	中間調選択
	テキスト
	<div>解像度</div> <div>階調</div> <div>高解像度</div>
	グラフィックス
	<div>解像度</div> <div>階調</div> <div>高解像度</div>
	イメージ
	<div>解像度</div> <div>階調</div> <div>高解像度</div>
	グレースケール変換方式
	テキスト
	<div>sRGB</div> <div>NTSC</div> <div>RGB 均等</div>
	グラフィックス
	<div>sRGB</div> <div>NTSC</div> <div>RGB 均等</div>
	イメージ
	<div>sRGB</div> <div>NTSC</div> <div>RGB 均等</div>
	圧縮画像処理 *
	<div>画質優先</div> <div>出力優先</div>
	圧縮画像出力
	<div>出力する</div> <div>エラー表示する</div>

PDF 設定	
	用紙サイズに拡大 / 縮小
	<div>OFF</div> <div>ON</div>
	印字領域拡大
	<div>OFF</div> <div>ON</div>

	ページ集約
	<div>OFF</div> <div>2 in 1</div> <div>4 in 1</div> <div>6 in 1</div> <div>8 in 1</div> <div>9 in 1</div> <div>16 in 1</div>
	注釈印刷
	<div>OFF</div> <div>自動</div>
	中間調選択
	テキスト
	<div>解像度</div> <div>階調</div> <div>高解像度</div>
	グラフィックス
	<div>解像度</div> <div>階調</div> <div>高解像度</div>
	イメージ
	<div>解像度</div> <div>階調</div> <div>高解像度</div>
	グレースケール変換方式
	<div>sRGB</div> <div>NTSC</div> <div>RGB 均等</div>

MEAP 設定	
	デフォルト画面の変更
	<div>印刷画面</div> <div>MEAP</div>

カウンター確認	
	101: トータル 1
	<div>(表示のみ)</div>

パネル設定初期化	
----------	--

ユーティリティーメニュー	
	カウンター確認
	<div>101: トータル 1</div> <div>(表示のみ)</div>
	共通ステータスプリント
	ネットワークステータスプリント
	消耗品ステータスプリント
	IPSec ポリシーリスト
	LIPS ユーティリティー
	<div>ステータスプリント</div> <div>フォントリスト</div> <div>オーバーレイリスト</div> <div>マクロリスト</div> <div>フォームリスト</div> <div>オーバーレイプリント</div>
	ESC/P ユーティリティー
	<div>ステータスプリント</div> <div>オーバーレイプリント *</div>
	N201 ユーティリティー *
	<div>ステータスプリント</div> <div>オーバーレイプリント</div>
	I5577 ユーティリティー *
	<div>ステータスプリント</div> <div>オーバーレイプリント</div>
	HP-GL ユーティリティー *
	<div>ステータスプリント</div> <div>サンプルプリント</div>
	HP-GL/2 ユーティリティー *
	<div>ステータスプリント</div> <div>サンプルプリント</div>
	クリーニング
	<div>A4</div> <div>LTR</div>
	E メール印刷ユーティリティー
	<div>E メール受信</div> <div>E メール受信履歴リスト</div>
	印字位置調整プリント

	カウント管理レポート
	MEAP システム情報プリント
	シリアル No.
	└ (表示のみ)
	消耗品情報
	└ 給紙情報
	└ 封筒トレイ*：(表示のみ)
	└ 手差し：(表示のみ)
	└ カセット 1：(表示のみ)
	└ カセット 2*：(表示のみ)
	└ カセット 3*：(表示のみ)
	└ カセット 4*：(表示のみ)
	└ カセット 5*：(表示のみ)
	トナーカートリッジ型番
	└ (表示のみ)
	トナー残量
	└ (表示のみ)







ジョブメニュー



	暗号化セキュアプリント *
	セキュアプリント *
	保存ジョブリスト *
	保存ジョブプリント *
	ジョブ印刷履歴リスト *
	保存ジョブ印刷履歴リスト *
	レポート印刷履歴リスト *
	E メール印刷履歴リスト *

リセットメニュー

	ソフトリセット (ハードリセット)
	排出
	シャットダウン

給紙選択メニュー

	給紙モード
	└ 自動
	└ 封筒トレイ *
	└ 手差し
	└ カセット 1
	└ カセット 2*
	└ カセット 3*
	└ カセット 4*
	└ カセット 5*
	封筒トレイ用紙サイズ *
	└ フリーサイズ
	└  ユーザー設定サイズ
	└  ユーザー設定サイズ
	└ はがき
	└ 往復はがき
	└ 封筒 長形 3 号
	└ 封筒 洋形長 3 号
	手差し用紙サイズ
	└ A6
	└  A5
	└  A5
	└ B5
	└ A4
	└ LTR
	└ LGL
	└ EXEC
	└ フリーサイズ
	└  ユーザー設定サイズ
	└  ユーザー設定サイズ
	└ はがき
	└ 往復はがき
	└ 4 面はがき
	└ 封筒 長形 3 号
	└ 封筒 洋形長 3 号

	カセット 1 ～ 5 用紙サイズ *
	└ A6*
	└ A5*
	└ フリーサイズ
	└ 自動 *
	└  ユーザー設定サイズ *
	└  ユーザー設定サイズ *
	デフォルト用紙サイズ
	└ A6
	└ A5
	└ B5
	└ A4
	└ LTR
	└ LGL
	└ EXEC
	└ はがき
	└ 往復はがき
	└ 4 面はがき
	└ 封筒 長形 3 号
	└ 封筒 洋形長 3 号
	手差し優先
	└ OFF
	└ ON
	用紙不一致時手差し
	└ OFF
	└ ON
	用紙カセット自動選択
	└ OFF
	└ ON
	デフォルト用紙種類
	└ 普通紙
	└ 普通紙 L
	└ 普通紙 L2
	└ 厚紙 1
	└ 厚紙 2
	└ 厚紙 3
	└ はがき
	└ 封筒
	└ 封筒 H
	└ ラベル用紙
	封筒トレイ用紙種類 *
	└ はがき
	└ 封筒
	└ 封筒 H
	└ フリー
	手差し用紙種類
	└ 普通紙
	└ 普通紙 L
	└ 普通紙 L2
	└ 厚紙 1
	└ 厚紙 2
	└ 厚紙 3
	└ はがき
	└ 封筒
	└ 封筒 H
	└ ラベル用紙
	└ フリー
	カセット 1 ～ 5 用紙種類 *
	└ 普通紙
	└ 普通紙 L
	└ 普通紙 L2
	└ 厚紙 1
	└ フリー
	手動両面印刷 (手差し)
	└ 1 面目
	└ 2 面目
	両面印刷
	└ OFF
	└ ON
	カセット 1 のモデル選択
	└ 標準カセット
	└ カスタムメディアカセット
	└ A5 カセット