

## Procédure de mise à jour du firmware

Caméscope 4K

*XF705*



Ce document explique la procédure et les précautions pour la mise à jour (écrasement) du firmware de la Caméscope 4K XF705.

\*Le firmware est un micrologiciel installé pour contrôler l'équipement. C'est le firmware qui gère la plupart des opérations du caméra, telles que la prise de vue ou le traitement de l'image.

### IMPORTANT : Précautions pour la mise à jour du firmware

Si la mise à jour du firmware n'est pas effectuée correctement, **la caméra peut cesser de fonctionner.** Veuillez-vous assurer d'avoir lu avec attention les informations importantes ci-dessous et d'effectuer les opérations conformément à la procédure de fonctionnement qui suit.

- Tous les réglages de la caméra seront réinitialisés lorsque vous effectuerez la mise à jour du firmware.
- Il n'est pas possible de revenir à la version précédente du firmware après en avoir effectué la mise à jour.
- Veuillez absolument vous assurer de NE PAS actionner les touches de la caméra ou bien retirer la source d'alimentation de la caméra pendant la mise à jour du firmware. **Cela pourrait provoquer un**

## Étape 1 : Préparez les éléments nécessaires pour la mise à jour


Pour commencer, veuillez préparer les éléments suivants.

- ☐ Caméra XF705
- ☐ Ordinateur (Windows : 10, 8.1, 8 / macOS: 10.7 à 10.15)
- ☐ Carte mémoire (carte mémoire SD / SDHC / SDXC de 512 Mo ou plus, disponible dans le commerce)
- ☐ Lecteur/graveur de carte mémoire (lecteur de carte SD disponible dans le commerce ou emplacement pour carte SD intégré dans l'ordinateur)
- ☐ Batterie **d'alimentation** BP-A30 (fournie avec le caméra)
- ☐ Adaptateur secteur compact CA-CP200 L (fournie avec le caméra)

## Étape 2 : Vérifiez la version actuelle du firmware

Vérifiez si la mise à jour s'applique ou non à la version actuelle de la firmware du caméra.

1. Après avoir inséré la batterie dans la caméra, branchez la caméra à la prise de courant en utilisant l' adaptateur secteur compact.



2. Appuyez et maintenez enfoncés le bouton sur le commutateur POWER et positionnez le commutateur sur ON pour mettre le caméscope sous tension en mode CAMERA.



3. Après avoir appuyé sur la touche MENU, sélectionnez.

[  Configuration système] ➤ [Firmware]

- Le numéro de version du firmware s'affiche à côté de l'élément de menu [Firmware].

Si le numéro de la version est 1.0.4.1 :

⇒ La mise à jour du firmware n'est pas nécessaire (le firmware a déjà été mis à jour).

Si le numéro de la version est 1.0.0.1 - 1.0.3.1 :

⇒ Le firmware peut être mis à jour en suivant la procédure à partir de l'étape 3.

4. Appuyez sur MENU et faites glisser le commutateur POWER sur OFF.


## Étape 3 : Préparez une carte SD à utiliser pour la mise à jour du firmware

Comme préparation avant la mise à jour, réinitialisez d'abord une carte SD puis utilisez un ordinateur pour copier les données de mise à jour sauvegardées sur la carte SD.

### Mise en garde

Lors de la réinitialisation de la carte SD, toutes les données sauvegardées dessus seront effacées. Veuillez sauvegarder toutes les données importantes de la carte SD sur votre ordinateur ou bien sur un autre support avant de réinitialiser la carte SD. **De plus, si vous effectuez la mise à jour du firmware alors qu'il reste des données sur la carte SD, cela peut provoquer un dysfonctionnement de la caméra.** Assurez-vous de réinitialiser la carte SD avant d'effectuer la mise à jour.

### Réinitialiser la carte SD avec la caméra

1. Insérez la carte SD entièrement dans le logement de carte SD A, de la caméra et fermez le cache de la carte.
2. Appuyez et maintenez enfoncés le bouton sur le commutateur POWER et positionnez le commutateur sur ON pour mettre le caméscope sous tension en mode CAMERA.
3. Ouvrez le sous-menu [Initialiser Media].  
[ Config. enreg./support] ➤ [Initialiser Media]
4. Sélectionnez [Carte SD A] et appuyez sur SET.
5. Sélectionnez [OK] et appuyez sur SET.
  - La carte SD est initialisée et toutes les données **qu'elle contient sont effacées.**
6. Appuyez sur MENU et faites glisser le commutateur POWER sur OFF, puis retirez la carte SD de la caméra.

## Copiez les données de mise à jour du firmware sur la carte SD

Utilisez un ordinateur pour copier les données de mise à jour sur la carte SD initialisée en utilisant la caméra. Pour les opérations sur l'ordinateur, veuillez-vous référer à la procédure ci-dessous correspondant au système d'exploitation de votre ordinateur (Windows ou macOS).

### Pour Windows :

1. Insérez la carte SD initialisée dans le lecteur de carte ou l'emplacement de carte SD de l'ordinateur.
  - Une icône [CANON] s'affiche dans [Devices with Removable Storage] sous [Computer].
2. Pour copier les données, glissez et déposez les données de mise à jour [VOA4.FIM] situées dans le dossier téléchargé [xf705-v1041-win] dans l'icône [CANON].

#### Mise en garde

Veuillez-vous assurer de copier les données de mise à jour dans le répertoire racine de la carte SD [CANON].

3. Après la copie des données, ouvrez le dossier en double-cliquant sur l'icône [CANON].
  - Si le fichier [VOA4.FIM] (données de mise à jour du firmware) est là, le processus de copie est terminé.

### Pour macOS :

1. Insérez la carte SD initialisée dans le lecteur de carte ou l'emplacement de carte SD de l'ordinateur.
  - Une icône [CANON] s'affiche sur le bureau.
2. Pour copier les données, glissez et déposez les données de mise à jour [VOA4.FIM] situées dans l'icône téléchargée [xf705-v1041-mac] dans l'icône [CANON].



#### Mise en garde

Veuillez-vous assurer de copier les données de mise à jour dans le répertoire racine de la carte SD [CANON].

3. Après la copie des données, ouvrez le dossier en double-cliquant sur l'icône [CANON].
  - Si le fichier [VOA4.FIM] (données de mise à jour du firmware) est là, le processus de copie est terminé.

## Étape 4 : Mise à jour de la caméra à la nouvelle version du firmware


1. Après avoir inséré la batterie chargée dans la caméra, branchez la caméra à la prise de courant en utilisant l'adaptateur secteur compact (se reporter à l'étape 2-1).
2. Insérez la carte SD préparée en étape 3 dans logement de carte SD B de la caméra.
3. Appuyez et maintenez enfoncés le bouton sur le commutateur POWER et positionnez le commutateur sur ON pour mettre le caméscope sous tension en mode CAMERA.
4. Appuyez sur MENU et, dans le sous-menu [👤 Configuration système], sélectionnez [Firmware], puis appuyez sur SET.
  - L'écran de confirmation de la mise à jour du firmware s'affiche.
5. Lorsque vous appuyez sur [OK], la mise à jour du firmware commence.



### Mise en garde

La mise à jour du firmware prend environ 3 minutes pour s'achever. Pendant la mise à jour, veuillez ne pas éteindre la caméra ou actionner une seule de ses commandes. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de la caméra.

- Une fois la mise à jour terminée, la caméra redémarre automatiquement et un écran de fin de mise à jour du firmware s'affiche.



6. Tous les réglages seront réinitialisés et l'écran [Date/Time] s'affichera. Réglez la date/heure.
  7. Effectuez l'étape 2 et vérifiez que la version du firmware a été modifiée en [1.0.4.1].
  8. Appuyez sur MENU et faites glisser le commutateur POWER sur OFF, puis retirez la carte SD de la caméra.
- Ceci termine la mise à jour du firmware.

### Mise en garde

- Assurez-vous de réinitialiser la carte SD utilisée pour la mise à jour du firmware avant de l'utiliser de nouveau (reportez-vous à l'étape 3). De plus, veuillez supprimer le firmware téléchargé de votre ordinateur.
- Si la mise à jour du firmware ne se termine pas normalement, ou si la caméra ne démarre plus normalement, veuillez contacter le magasin de réparation photo.