メニュールートマップ

- ネットワーク設定
  - 有線/無線LAN選択
    - 有線LAN、無線LAN
  - 無線LAN設定
    - WPS プッシュボタン方式
    - WPS PINコード方式
    - AOSS
    - らくらく無線スタート
    - SSID設定
      - アクセスポイント選択
      - 手動入力
        - セキュリティー設定
          - なし
          - WEP(802.11認証)
            - オープンシステム、共有キー
          - WPA/WPA2-PSK(WPA/WPA2-PSKの暗号方式)
            - 自動、AES-CCMP
    - パワーセーブモード
      - OFF、ON
    - 無線LAN情報
      - MACアドレス
      - 無線LAN状態
      - 最新のエラー情報
      - チャンネル
      - SSID設定
      - セキュリティー設定
      - パワーセーブモード
  - TCP/IP設定
    - IPv4設定
      - IPアドレス設定
        - 自動取得
          - プロトコル選択
            - OFF、DHCP、BOOTP、RARP
          - Auto IP
            - OFF、ON
        - 手動取得
          - IPアドレス: 0.0.0.0
          - サブネットマスク: 0.0.0.0
          - ゲートウェイアドレス: 0.0.0.0
        - 設定確認
          - 自動取得
          - IPアドレス
          - サブネットマスク
          - ゲートウェイアドレス
      - PINGコマンド
      - DNS設定
        - DNSサーバー設定
          - プライマリーDNSサーバー: 0.0.0.0
          - セカンダリーDNSサーバー: 0.0.0.0
        - DNSホスト名/ドメイン名設定
          - ホスト名
          - ドメイン名
        - DNSの動的更新設定
          - OFF、ON(DNSの動的更新間隔)
            - 0 ～ 24 ～ 48(時間)
      - mDNS設定
        - OFF、ON(mDNS名)
      - DHCPオプション設定
        - ホスト名の取得
          - OFF、ON
        - DNSの動的更新
          - OFF、ON
    - IPv6設定
      - IPv6を使用
        - OFF、ON、設定確認
      - ステートレスアドレス設定
        - OFF、ON、設定確認
      - DHCPv6を使用
        - OFF、ON、設定確認
          - ステートフルアドレス
          - プレフィックス長
      - DNS設定
        - DNSホスト名/ドメイン名設定
          (IPv4と同ホスト/ドメイン使用)
          - OFF、ON
            - ホスト名
            - ドメイン名
        - DNSの動的更新設定
          - OFF、ON
            - 手動アドレスの登録
              - OFF、ON
            - ステートフルアドレスの登録
              - OFF、ON
            - ステートレスアドレスの登録
              - OFF、ON
            - DNSの動的更新間隔
              - 0 ～ 24 ～ 48(時間)
      - mDNS設定
        - OFF、ON(IPv4と同じmDNS名を使用)
          - OFF(mDNS名)、ON
    - LPD印刷の設定
      - OFF、ON
    - RAW印刷の設定
      - OFF、ON
    - WSD設定
      - WSD印刷の設定
        - WSD印刷を使用
          - OFF、ON
        - WSD参照を使用
          - OFF、ON
      - WSDスキャンの設定
        - WSDスキャンを使用
          - OFF、ON
        - PCスキャンを使用
          - OFF、ON
      - マルチキャスト探索を使用
        - OFF、ON
    - HTTPを使用
      - OFF、ON
    - ポート番号設定
      - LPD
        - 1 ～ 515 ～ 65535
      - RAW
        - 1 ～ 9100 ～ 65535
      - WSDマルチキャスト探索
        - 1 ～ 3702 ～ 65535
      - HTTP
        - 1 ～ 80 ～ 65535
      - SNMP
        - 1 ～ 161 ～ 65535
    - MTUサイズ
      - 1300、1400、1500
  - SNMP設定
    - SNMPv1設定
      - OFF、ON
        - コミュニティー名1設定
          - OFF、ON
        - コミュニティー名2設定
          - OFF、ON
        - 専用コミュニティー設定
          - OFF、ON
    - ホストからプリンター管理情報を取得
      - OFF、ON
  - 専用ポート設定
    - OFF、ON
  - 起動時の接続待機時間
    - 0 ～ 300(秒)
  - Ethernetドライバー設定
    - 自動検出
      - OFF、ON
        - 通信方式
          - 半二重、全二重
        - Ethernetの種類
          - 10BASE-T、100BASE-TX
    - MACアドレス
  - ネットワーク設定の初期化

- レポート出力
  - ユーザーデータリスト

- 環境設定
  - 表示設定
    - 表示言語の切替
      - English、Japanese
    - リモートUI表示言語の切替
      - English、Japanese
    - 画面コントラスト
      - 5段階
    - 画面色反転
      - OFF、ON
    - mm/インチ入力の切替
      - mm、インチ
    - 原稿読み取り部の清掃表示*
      - OFF、ON
    - メッセージ表示時間
      - 1 ～ 2 ～ 5(秒)
    - スクロール文字速度
      - 遅い、標準、速い
    - カーソル移動
      - 自動、手動

「*」印の設定項目や設定値は、MF224dwのみ表示されます。

- タイマー設定
  - 静音モード移行時間
    - 入タイマー
      - OFF、ON
        - 静音モード開始時刻設定
    - 切タイマー
      - OFF、ON
        - 静音モード終了時刻設定
  - 日付/時刻の設定
    - 日付の形式
      - 年 月/日、月/日/年、日/月 年
    - 時刻の形式
      - 12時間表示(AM/PM)、24時間表示
    - 現在日時の設定
  - オートスリープ移行時間
    - 5 ～ 30(分)
  - オートクリア移行時間
    - 0=（オートクリアしない）、1 ～ 2 ～ 9(分)
  - オートクリア後の機能
    - 復帰する、復帰しない
  - 自動オフライン移行時間
    - 0=（オフラインに移行しない）、1 ～ 5 ～ 60(分)

- 共通設定
  - 給紙方法切替
    - 手差し
      - 速度優先、プリント面優先
    - カセット1
      - 速度優先、プリント面優先

- コピー設定
  - デフォルト設定の変更
    - 部数
      - 1 ～ 99
    - 濃度
      - -4 ～ 0 ～ +4、自動
    - 原稿の種類
      - 文字、文字/写真（高速コピー）、文字/写真、写真
    - 両面
      - OFF、片面→両面、開き方設定
    - 倍率
      - 任意の倍率、100% 等倍、400% 最大、200%、141% A5→A4、122% A5→B5、115% B5→A4、86% A4→B5、81% B5→A5、70% A4→A5、50%、25% 最小
    - ページ集約
      - OFF、2 in 1、4 in 1、IDカードコピー、レイアウト設定
    - ソート
      - OFF、ON
    - シャープネス
      - 7段階
  - 濃度補正
    - -4 ～ 0 ～ +4

- スキャン設定
  - ショートカットキーの設定
    - 登録(ショートカットキー選択)
      - スキャン → PC(宛先を指定してください)
        - 指定しない
        - USB接続
          - カラースキャン、白黒スキャン、カスタム1、カスタム2
        - ネットワーク接続
          - カラースキャン、白黒スキャン、カスタム1、カスタム2
    - 宛先確認
      - スキャン → PC

- プリンター設定
  - 用紙サイズ不一致時の動作
    - 強制出力する、エラーを表示する
  - モバイルプリントの中間調選択
    - 階調、誤差拡散
  - AirPrintの画質モード選択
    - 速度優先、画質優先

- 調整/メンテナンス
  - トナー節約
    - コピー
      - OFF、ON
  - 特殊処理
    - 特殊モードU
      - OFF、ON
    - 特殊モードV
      - OFF、モード1、モード2、モード3
    - 特殊モードZ
      - OFF、モード1、モード2、モード3、モード4
    - 特殊モードB
      - OFF、モード1、モード2、モード3
    - 特殊モードC
      - OFF、ON
    - 特殊モードD
      - コピー
        - OFF、ON
      - プリント
        - OFF、ON
    - 特殊モードI
      - OFF、ON
    - 特殊モードJ
      - OFF、ON
    - 特殊モードK
      - OFF、ON
  - 定着器のクリーニング

- システム管理設定
  - ネットワーク設定
    - →ネットワーク設定
  - システム管理者情報の設定
    - システム管理暗証番号
    - システム管理者名
  - デバイス情報の設定
    - デバイス名
    - 設置場所
  - セキュリティー設定
    - IPv4アドレスフィルター
      - OFF、ON
    - IPv6アドレスフィルター
      - OFF、ON
    - MACアドレスフィルター
      - OFF、ON
  - リモートUI設定
    - リモートUIを使用
      - OFF、ON
  - リモートスキャン時の自動オンラインのON/OFF
    - OFF、ON
  - USBデバイスとして使用
    - OFF、ON
  - 使用状況調査プログラムのON/OFF
    - OFF、ON
  - リモートUI/ツールへの消耗品情報表示
    - リモートUIに消耗品購入ボタンを表示
      - OFF、ON
    - カートリッジ残量お知らせツール設定
      - OFF、ON(購入ボタンを表示)
        - OFF、ON
  - ページ記述言語選択(プラグ＆プレイ)
    - ネットワーク
      - CARPS2、CARPS2(XPS)
    - USB
      - CARPS2、CARPS2(XPS)
  - ファームウェア更新
    - PC経由、インターネット経由、バージョン情報
  - システム管理設定の初期化
    - ネットワーク設定
    - システム管理者情報の設定
    - デバイス情報の設定
    - セキュリティー設定
    - リモートUI設定
    - リモートスキャン時の自動オンラインのON/OFF
    - USBデバイスとして使用
    - 使用状況調査プログラムのON/OFF
    - リモートUI/ツールへの消耗品情報表示
    - ページ記述言語選択（プラグ&プレイ）
    - 上記すべて
  - 全データ/設定の初期化

- メニューの初期化
  - 環境設定
  - タイマー設定
  - 共通設定
  - コピー設定
  - スキャン設定
  - プリンター設定
  - 調整/メンテナンス
  - 上記すべて