

4K600STZ/4K601STZ menu setting list (Japanese)

タブ	メニュー項目	メニュー内容
映像設定	アスペクト	
	入力レベル	
	スーパーホワイト	
	カラーフォーマット	
	プログレッシブ	
	入力信号情報詳細	
イメージ調整	イメージモード	
	ユーザーメモリ作成 (イメージモードがユーザー以外の時に表示)	
	基準イメージモード (イメージモードがユーザー選択時に表示)	
	明るさ	
	コントラスト	
	シャープネス	
	ガンマ	
	HDRレンジ	
	色調整	色の濃さ
		色合い
		色温度
		赤ゲイン
		緑ゲイン
		青ゲイン
		赤オフセット
		緑オフセット
		青オフセット
	高度な調整	アンビエントライト (・イメージモードが[フォト/sRGB]のときに選ぶことができる。 ・基準イメージモードが[フォト/sRGB]のときに選ぶことができる。)
		ランダムノイズリダクション
		MPEGノイズリダクション
		ダイナミックガンマ
		ダイナミックコントラスト
		カラリメトリ (イメージモードが[ビデオ]のときにのみ、[カラリメトリ]を設定することができる)
		HDR (イメージモードが[ビデオ]のときにのみ、[HDR]を設定することができる。)
		記憶色補正
		肌色
		空色
		緑色
		6軸色調整
		調整
		色相(緑)
		彩度(緑)
		明度(緑)
		色相(シアン)
		彩度(シアン)
		明度(シアン)
		色相(青)
		彩度(青)
		明度(青)
		色相(イエロー)
		彩度(イエロー)
		明度(イエロー)
		色相(赤)
		彩度(赤)
		明度(赤)
		色相(マゼンタ)
		彩度(マゼンタ)
		明度(マゼンタ)
	ガンマ詳細調整	白
		赤
		緑
		青
	光源モード	
	輝度レベル	

設置設定	設置ロック	
	反転表示	
	キーストーン	
	プロフェッショナル設定	パネルドライブモード
		マルチインプットモード選択
		DVIオプティマイザー
		HDMI EDID モード選択
	RGBアライメント	マイクロデジタルイメージシフト
		レジストレーション
		高度なレジストレーション
	高地設定	
	運用モード	
	周辺フォーカス	
	エッジブレンディング	サイド
		ブレンディング色調整
システム設定		黒レベル調整
		マーカ
	レンズポジション	
	スクリーン色補正	
	アイリス	
	テストパターン	
	ユーザー画面設定	ユーザー画像登録
		ユーザー画像位置
		無信号時画面
		BLANK時画面
		起動時画面
	オンスクリーン	メニュー表示位置
		メニュー表示時間
		メニュー回転
		ガイド
		入力状態表示
		エアフィルター清掃警告表示
		高温注意表示
	リモコン/操作部	電子音
		キーリピート
		キーロック
		リモコンチャンネル
	音声入力端子選択	
	シリアル通信	ボーレート
		データビット長
		パリティ
		ストップビット
	電源設定	スタンバイ電力設定
		高速起動
		パワーマネジメントモード
		パワーマネジメント時間
		ダイレクトパワーオン
	MBリダクション	
	言語	
	その他の設定	

ネットワーク設定	ネットワーク設定変更	
	ネットワークパスワード設定	
	ネットワークパスワード登録	
	ネットワーク(有線/無線)	
	詳細設定(有線)	MACアドレス
		IPv4アドレス詳細設定
		IPアドレス
		サブネットマスク
		ゲートウェイアドレス
		DHCP
		TCP/IP設定
		IPv6
		IPv6アドレス詳細設定
		リンクローカル
		自動
		手動
		ゲートウェイアドレス
		自動設定
		手動設定
	詳細設定(無線)	モード
		SSID
		セキュリティ
		チャンネル
		信号強度
		MACアドレス
		Wi-Fi Protected Setup
		PBC
		PIN
		手動設定
		モード
		SSID
		セキュリティ
		チャンネル
		キーID
		キータイプ
		キー
		IPv4アドレス詳細設定
		IPアドレス
		サブネットマスク
		ゲートウェイアドレス
		DHCP
		TCP/IP設定
		IPv6
		IPv6アドレス詳細設定
		リンクローカル
		自動
		手動
		ゲートウェイ
		自動設定
		手動設定
	PJLink	
	AMX Device Discovery	
	Crestron Room View	