

Software de terceros

Este producto está equipado con los siguientes módulos de software fabricados por terceros. Para obtener información acerca de las condiciones de licencia, consulte los contratos de licencia en la carpeta LICENSE.

software	licencia	carpeta de licencias
acl	GPL-2.0 LGPL-2.1	acl
alsa-lib	GPLv2 LGPLv2	alsa-lib
avahi	LGPL-2.1	avahi
Backbone.js	MIT	Backbone.js
base-passwd	GPL-2.0	base-passwd
busybox	GPL-2.0	busybox
busybox-crond	GPL-2.0	busybox-crond
CMSIS	Apache-2.0	CMSIS
curl	The curl license	curl
dbus	GPL-2.0+	dbus
devmem2	GPL-2.0+	devmem2
dhcpcd	BSD-2-Clause	dhcpcd
ethtool	GPL-2.0	ethtool
exfatprogs	GPL-2.0+	exfatprogs
expat	MIT	expat
fastcgi	Open Market License	fcgi
fuse	GPL-2.0 LGPL-2.1	fuse
glib-2.0	LGPL-2+	glib-2.0
glibc	LGPL-2.1	glibc
libstdc++	GPL-3.0+-with-GCC-exception	gcc-runtime
HAL	BSD 3-Clause license	HAL
iptables	GPL-2.0	iptables
jQuery	MIT	jQuery
jQuery-mobile	MIT	jQuery-mobile
jQuery-ui	MIT	jQuery-ui
kmod	LGPL-2.1+ GPL-2.0+	kmod
libattr	LGPL-2.1 GPL-2.0	attr
libcap	BSD -Style GPL-2.0	libcap
libconfig	LGPL-2.1	libconfig
libdaemon	LGPL-2.1+	libdaemon
libgcc	GPL-3.0+-with-GCC-exception	libgcc
libnl	LGPL-2.1	libnl
libpcre	BSD-3-Clause	libpcre
libpopt	MIT	popt
libressl	ISC OpenSSL Public-domain	libressl
libuv	MIT BSD-2-Clause BSD-3-Clause ISC	libuv
libxml2	MIT	libxml2
lighttpd	BSD-3-Clause	lighttpd
linux	GPL-2.0	linux
logrotate	GPL-2.0	logrotate
Lua	MIT	lua
luamd5	MIT	luamd5
lzo	GPL-2.0+	lzo

software	licencia	carpeta de licencias
H2O	MIT	h2o
klib	MIT	
libyrmcds	BSD-2-Clause	
mruby	MIT	
mruby-digest	MIT	
mruby-dir	MIT	
mruby-env	MIT	
mruby-errno	MIT	
mruby-file-stat	MIT	
mruby-iijson	MIT	
mruby-input-stream	MIT	
mruby-io	MIT	
mruby-onig-regexp	MIT	
mruby-pack	MIT	
mruby-process	MIT	
mruby-require	MIT	
mruby-base64	MIT	
libyaml	MIT	
msgpack-c	BSL-1.0	msgpack-c
msgpack-c-cpp	Apache-2.0	msgpack-c-cpp
msgpack-lite	MIT	msgpack-lite
mtd-utils	GPL-2.0+	mtd-utils
netbase	GPL-2.0	netbase
net-snmp	BSD-3-Clause BSD-like	net-snmp
newlib	LGPL-2.1 GPL-3.0 BSD-3-Clause	newlib
ntpd	NTP BSD-2-Clause	ntp libevent
Onigmo	BSD-2-Clause	Onigmo
OpenMAX IL	MIT	openmax-il
openssl	Apache-2.0	openssl
openssl-1.1	OpenSSL	openssl-1.1
poky-yocto	GPL-2.0 MIT	base-files linux-yocto volatile-binds
require.js	MIT	require.js
shadow	BSD	shadow
SQLite3	Public-domain	sqlite sqlite3
syslog-ng	GPL-2.0+ LGPL-2.1+ BSD-4-Clause	syslog-ng
systemd	GPL-2.0 LGPL-2.1	systemd
systemd-serialgetty	GPL-2.0	systemd-serialgetty
tzdata	Public-domain	tzdata
u-boot	GPL-2.0	u-boot-fw-utils
u-boot-fw-utils	GPL-2.0+	
Underscore.js	MIT	Underscore.js
util-linux	GPL-2.0 LGPL-2.1+ BSD-3-Clause	util-linux
wpa_supplicant	BSD-3-Clause	wpa-supplicant
video-driver	GPL-2.0	video-driver
va-driver	GPL-2.0	va-driver
post-driver	GPL-2.0	post-driver
memalloc-driver	GPL-2.0	memalloc-driver
cam-driver	GPL-2.0	cam-driver

software	licencia	carpeta de licencias
audio-driver	GPL-2.0	audio-driver
zlib	Zlib	zlib
libffi	MIT	libffi