

## Drittanbietersoftware

Dieses Produkt ist mit folgenden Software-Modulen ausgestattet, die von Drittanbietern hergestellt wurden. Informationen zu den Lizenzbedingungen finden in der jeweiligen Lizenzvereinbarung im Ordner LICENSE.

Software	Lizenz	Lizenzordner
acl	GPL-2.0 LGPL-2.1	acl
alsa-lib	GPLv2 LGPLv2	alsa-lib
avahi	LGPL-2.1	avahi
Backbone.js	MIT	Backbone.js
base-passwd	GPL-2.0	base-passwd
busybox	GPL-2.0	busybox
busybox-cron	GPL-2.0	busybox-cron
CMSIS	Apache-2.0	CMSIS
curl	The curl license	curl
dbus	GPL-2.0+	dbus
devmem2	GPL-2.0+	devmem2
dhcpcd	BSD-2-Clause	dhcpcd
ethtool	GPL-2.0	ethtool
exfatprogs	GPL-2.0+	exfatprogs
expat	MIT	expat
fastcgi	Open Market License	fcgi
fuse	GPL-2.0 LGPL-2.1	fuse
glib-2.0	LGPL-2+	glib-2.0
glibc	LGPL-2.1	glibc
libstdc++	GPL-3.0+-with-GCC-exception	gcc-runtime
HAL	BSD 3-Clause license	HAL
iptables	GPL-2.0	iptables
jQuery	MIT	jQuery
jQuery-mobile	MIT	jQuery-mobile
jQuery-ui	MIT	jQuery-ui
kmod	LGPL-2.1+ GPL-2.0+	kmod
libattr	LGPL-2.1 GPL-2.0	attr
libcap	BSD -Style GPL-2.0	libcap
libconfig	LGPL-2.1	libconfig
libdaemon	LGPL-2.1+	libdaemon
libgcc	GPL-3.0+-with-GCC-exception	libgcc
libnl	LGPL-2.1	libnl
libpcrc	BSD-3-Clause	libpcrc
libpopt	MIT	popt
libressl	ISC OpenSSL Public-domain	libressl
libuv	MIT BSD-2-Clause BSD-3-Clause ISC	libuv
libxml2	MIT	libxml2
lighttpd	BSD-3-Clause	lighttpd
linux	GPL-2.0	linux
logrotate	GPL-2.0	logrotate
Lua	MIT	lua
luamd5	MIT	luamd5
lzo	GPL-2.0+	lzo

Software	Lizenz	Lizenzordner
H2O	MIT	h2o
klib	MIT	
libyrmcds	BSD-2-Clause	
mruby	MIT	
mruby-digest	MIT	
mruby-dir	MIT	
mruby-env	MIT	
mruby-errno	MIT	
mruby-file-stat	MIT	
mruby-ijson	MIT	
mruby-input-stream	MIT	
mruby-io	MIT	
mruby-onig-regexp	MIT	
mruby-pack	MIT	
mruby-process	MIT	
mruby-require	MIT	
mruby-base64	MIT	
libyaml	MIT	
msgpack-c	BSL-1.0	msgpack-c
msgpack-c-cpp	Apache-2.0	msgpack-c-cpp
msgpack-lite	MIT	msgpack-lite
mtd-utils	GPL-2.0+	mtd-utils
netbase	GPL-2.0	netbase
net-snmp	BSD-3-Clause BSD-like	net-snmp
newlib	LGPL-2.1 GPL-3.0 BSD-3-Clause	newlib
ntpd	NTP BSD-2-Clause	ntp libevent
Onigmo	BSD-2-Clause	Onigmo
OpenMAX IL	MIT	openmax-il
openssl	Apache-2.0	openssl
openssl-1.1	OpenSSL	openssl-1.1
poky-yocto	GPL-2.0 MIT	base-files linux-yocto volatile-binds
require.js	MIT	require.js
shadow	BSD	shadow
SQLite3	Public-domain	sqlite sqlite3
syslog-ng	GPL-2.0+ LGPL-2.1+ BSD-4-Clause	syslog-ng
systemd	GPL-2.0 LGPL-2.1	systemd
systemd-serialgetty	GPL-2.0	systemd-serialgetty
tzdata	Public-domain	tzdata
u-boot	GPL-2.0	u-boot-fw-utils
u-boot-fw-utils	GPL-2.0+	
Underscore.js	MIT	Underscore.js
util-linux	GPL-2.0 LGPL-2.1+ BSD-3-Clause	util-linux
wpa_supplicant	BSD-3-Clause	wpa-supPLICANT
video-driver	GPL-2.0	video-driver
va-driver	GPL-2.0	va-driver
post-driver	GPL-2.0	post-driver
memalloc-driver	GPL-2.0	memalloc-driver
cam-driver	GPL-2.0	cam-driver

<b>Software</b>	<b>Lizenz</b>	<b>Lizenzordner</b>
audio-driver	GPL-2.0	audio-driver
zlib	Zlib	zlib
libffi	MIT	libffi